



BRTNN11WSS3P 技术规格书

电源容量 (KVA)	电源 (V)	适应成型 机(T)	驱动方式	横行行程 (mm)	引拔行程 (mm)	上下行程 (mm)	待机位 (mm)	最大载荷 (Kg)	循环 时间 (s)	取出 时间 (s)	手臂型式	治具 型式	姿态角度	工作气压 (MPa)	空气 消耗量 (Nl/cycle)	精度 定位 (mm)	整机尺寸 长*宽*高 (mm)	净重 (Kg)
2.75	220	250T-480T	AC伺服马达	1700	700	1100	181	10	6.15	1.63	单臂双截	2吸2抱	90°	0.5-0.6	3.2	±0.05	2510*1200*1485	305
横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂部减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂部减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
1000W	750W 1:9	25mm	皮带25	750W	750W 1:5	20mm	齿条20	/	1000W	750W 1:9	20mm 25mm	20mm 30mm	/	/	/	/	/	/



底座底部孔位



侧姿翻版孔位

