


主要规格 Main Specification												
机型 Model	电源容量 (KVA) Power Source	适用成型机 (ton) Recommended I. M. M	驱动方式 Traverse Driven	治具型式 Model of EOAT	横行行程 (mm) Traverse Stroke	引拔行程 (mm) Crosswise Stroke	上下行程 (mm) Vertical Stroke	最大荷载 (kg) Max. Loading	取出时间 (sec) Dry Take Out Time	全循环时间 (sec) Dry Cycle Time	空气消耗量 (NL/cycle) Air Consumption	净重 (KG) Net Weight
BRTNN11WSS3P	2.75	250-480T	AC伺服马达 AC Servo motor	两吸两抱	1700	700	1100	10	1.63	6.15	3.2	305

机型表示: I: 单截式 S:单臂机械手 (成品臂) S3: 三轴AC伺服马达驱动 (成品臂上下、引拔+横行)  
Denote:W:Telescopic type. D:Product arm + runner arm.S:Product arm S3:Three-axis driven by AC Servo Motor(Traverse-axis, Vertical-axis+Crosswise-axis)



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BRTNN11WSS3P	1485	2510	1100	295	1700	/	181	/	/	1006	/	193	215	700