



BRTNN15WSS3P 技术规格书

电源容量 (KVA)	电源 (V)	适应成型 机(T)	驱动方式	横行行程 (mm)	引拔行程 (mm)	上下行程 (mm)	待机位 (mm)	最大载荷 (Kg)	全循环 时间 (s)	取出 时间 (s)	手臂型式	治具 型式	姿态角度	治具最大 偏距 (mm)	工作气压 (MPa)	空气 消耗量 (Nl/cycle)	精度 定位 (mm)	整机尺寸 长*宽*高 (mm)	净重 (Kg)
3	220	470-800	AC伺服马 达	2200	900	1500	180	15	9.03	2.74	单臂双截	2吸2抱	90°	300	0.5-0.6	3.2	±0.05	3075*1736*1743	680

横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部 电机	横行部 减速机	横行部 滑轨	横行齿条 /皮带	引拔部 电机	引拔部 减速机	引拔部 滑轨	引拔部 齿条/皮 带	引拔部 气缸	正臂部电 机	正臂部减 速机	正臂部滑 轨	正臂部齿 条/皮带	正臂部 气缸	副臂部电 机	副臂部减 速机	副臂部滑 轨	副臂部齿 条/皮带	副臂部 气缸
1000W	750W 1:9	25	齿条24	750W	750W 1:5	20	齿条24	/	1000W	750W 1:9	15 15	皮带20 皮带30	/	/	/	/	/	/

