



BRTR07WDS5PC 技术规格书

电源容量 (KVA)	电源 (V)	适应成型 机(T)	驱动方式	横行行程 (mm)	引拔行程 (mm)	上下行程 (mm)	待机位 (mm)	最大载荷 (Kg)	循环 时间 (s)	取出 时间 (s)	手臂型式	治具 型式	姿态角度	工作气压 (MPa)	空气 消耗量 (NL/cycle)	精度 定位 (mm)	整机尺寸 长*宽*高 (mm)	净重 (Kg)
2.9	220	50-200	AC伺服马 达	1300	P:300 R:125	720	P:200 R:240	3	4.75	1.02	双臂双截	4吸2抱	90°	0.5-0.6	4	±0.05	2280*1345*1220	270
横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部 电机	横行部 减速机	横行部 滑轨	横行齿条 /皮带	引拔部 电机	引拔部 减速机	引拔部 滑轨	引拔部 齿条/皮 带	引拔部 气缸	正臂部电 机	正臂部减 速机	正臂部滑 轨	正臂部齿 条/皮带	正臂部 气缸	副臂部电 机	副臂部减 速机	副臂部滑 轨	副臂部齿 条/皮带	副臂部 气缸
400W	400W 1:9	25mm	皮带: 20mm	400W*2	400W*2 1:9	20mm	齿条: 20mm	/	750W	750W 1:5	20mm 15mm	皮带: 20mm 20mm	/	750W	750W 1:5	20mm 15mm	皮带: 20mm 20mm	/



基座底部孔位



侧姿孔位

