



主要规格 Main Specification														
机型 Model	电源容量 (KVA) Power Source	适用成型机 (ton) Recommended I. M. M	驱动方式 Traverse Driven	治具型式 Model of EOAT	横行行程 (mm) Traverse Stroke	引拔行程 (mm) Crosswise Stroke	上下行程 (mm) Vertical Stroke	最大荷载 (kg) Max. Loading	取出时间 (sec) Dry Take Out Time	全循环时间 (sec) Dry Cycle Time	空气消耗量 (Nl/cycle) Air Consumption	净重 (KG) Net Weight		
BRTR17WDS5PC	4.5	750-1200T	AC伺服马达 AC Servo motor	四吸两抱	2500	P:900 R:800	1700	15	3.72	12.72	15	800		
机型表示: W: 双截式 D: 双臂机械手 (成品臂+料头臂) S5: 五轴AC伺服马达驱动 (成品臂/料头臂上下、引拔+横行) Denote:W:Telescopic type. D:Product arm + runner arm.S:Product arm S5:Five-axis driven by AC Servo Motor.														
<div><div></div><div></div></div>														
Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BRTR17WDS5PC	1830	3385	1700	474	2500	520	70	185	240	515	800	1755	460	900