



BRTR17WDS5PC 技术规格书

电源容量 (KVA)	电源 (V)	适应成型 机(T)	驱动方式	横行行程 (mm)	引拔行程 (mm)	上下行程 (mm)	待机位 (mm)	最大载荷 (Kg)	循环时 间 (s)	取物时 间 (s)	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压 (MPa)	空气消耗 量(Nl/cy cle)	精度定位 (mm)	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重 (Kg)
4.5	220	750-1200	AC伺服马 达	2500	P:900 R:800	1700	P:70 R:185	15	12.72	3.72	双臂双截	4吸2抱	90°	0.5-0.6	15	±0.05	3385*2270*1830	800
横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部 电机	横行部 减速机	横行部 滑轨	横行部齿 条/皮带	引拔部 电机	引拔部 减速机	引拔部 滑轨	引拔部齿 条/皮带	引拔部 气缸	正臂部 电机	正臂减 速机	正臂部 滑轨	正臂部齿 条/皮带	正臂部 气缸	副臂部 电机	副臂减 速机	副臂部 滑轨	副臂部齿 条/皮带	副臂部 气缸
1000w	1:9	30mm	齿条	750W*2	1:9	25mm	皮带: 25mm	/	1000w	1:9	20mm 15mm	皮带: 30mm	/	1000w	1:9	20mm 15mm	皮带: 30mm	/

